

## **Femme – Bas avec bordure double côte 2x1**



Cylindre 54 et côteleur 36

Laine à bas 75% laine, 25% nylon

Tricoter cette chaussette serrée, avec le ressort de talon si nécessaire.

Commencez avec toutes les aiguilles de cylindre. Mettre en place avec la laine de rebut, tricoter quelques rangs. Attacher la laine à bas à la marque de droite.

Tricoter 1-3 / 4 rangs avec la laine à bas, arrêtez devant.

Placer le côteleur. À partir de la marque de droite, ajouter les aiguilles du côteleur, transférer l'aiguille du cylindre à l'aiguille du côteleur. Toutes les autres aiguilles du côteleur en place.

Tricoter en côtes 2X1 pour 70 rangs, arrêt à l'avant @ 69  $\frac{3}{4}$ .

À partir de nouveau à la marque de droite, remettre les aiguilles du cylindre, transférer les mailles des aiguilles du côteleur sur les aiguilles du cylindre. Faire avancer la machine, au besoin.

Retirez le côteleur et tricoter 1  $\frac{3}{4}$  rang, arrêtez devant.

Retirez les poids et accrocher soigneusement l'ourlet (70 lignes). Cela vous donnera une bordure double de 35 rangs côtelée 2x1.

Tricoter 20 rangs avant le talon.

Tricoter le talon.

Tricoter le nombre de rangs selon la grandeur du pied désirée.

Tricoter la pointe. Couper le fil, laissant une longue queue.

Ajouter le fil de rebut. Tricoter 10-15 lignes. Couper le fil de rebut et tournez en faisant un tour lentement pour retirer la chaussette de la machine.

Fermez la pointe au graffeting.

Danielle Rochon, Tricotisse